



# STAKI

OAK FLOOR

## STAKI AŽUOLINIŲ GRINDŲ PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJOS

CHARAKTERISTIKOS	GRINDŲ APDAILOS SPALVOS	
	<b>Bespalvė alyva, Extra white, Blanc white, Light white, Silver grey, Walnut, Ebony, Rosewood, Basalt, Amber, Castle brown, Antique white, White intense, Oak, Dark Oak, Raw</b>	<b>Asphalt grey, Grey stone</b>
<b>VIRŠUTINIS SLUOKSNIS</b>	LED alyva	
<b>PAVIRŠIAUS UŽBAIGIMAS</b>	Rekomenduojamas papildomas grindų alyvavimas "Premium Hardwax oil" alyva po jų instaliavimo, ir padengimas apsaugine priemone "Saicos wax care"*.	
<b>PRIEŽIŪRA IR PERIODIŠKUMAS</b>	Pirmas drėgnas STAKI ažuolinių grindų valymas - ne anksčiau kaip po 3 savaičių nuo grindų alyvavimo. Grindų plovimui naudokite "Saicos Wash Care" priemonę*. Periodiškai valykite grindis "Saicos Wax Care" valikliu*.	
<b>PAVIRŠIAUS ATNAUJINIMAS</b>	Vidutiniam pravaikštumui - 1-2 kartus per metus, intensyviai pravaikštumui - 3-4 kartai per metus atnaujinti paviršių su "Premium Hardwax oil" alyva*.	
<b>RESTAURAVIMAS</b>	Po restauravimo grindų spalva nebus identiška gamyklinei apdailai.	Nerestauruojama apdaila
<b>EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS</b>	Gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms.	
<b>NUOKRYPIAI PO APDAILOS PROCESO</b>	Galimi parketlenčių pločio ir aukščio skirtumai iki 1,55% nuo lentos pločio ir storio; Skirtingas medienos kietumas ir paviršiaus struktūra gali įtakoti nevienodą alyvos įgeriamumą į medinių grindų paviršių, t.y. galimas spalvos nelygumas;	

CHARAKTERISTIKOS	GRINDŲ APDAILOS SPALVOS	
	<b>Tobacco, Autumn, Rime, Truffle, Vinted</b>	
<b>VIRŠUTINIS SLUOKSNIS</b>	LED alyva	
<b>PAVIRŠIAUS UŽBAIGIMAS</b>	Rekomenduojamas papildomas grindų alyvavimas "Premium Hardwax oil" alyva po jų instaliavimo, ir padengimas apsaugine priemone "Saicos wax care"*.	
<b>PRIEŽIŪRA IR PERIODIŠKUMAS</b>	Pirmas drėgnas STAKI ažuolinių grindų valymas - ne anksčiau kaip po 3 savaičių nuo grindų alyvavimo. Grindų plovimui naudokite "Saicos Wash Care" priemonę*. Periodiškai valykite grindis "Saicos Wax Care" valikliu*.	
<b>PAVIRŠIAUS ATNAUJINIMAS</b>	Vidutiniam pravaikštumui - 1-2 kartus per metus, intensyviai pravaikštumui - 3-4 kartai per metus atnaujinti paviršių su "Premium Hardwax oil" alyva*.	
<b>RESTAURAVIMAS</b>	Gamyklinė apdaila nerestauruojama.	
<b>EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS</b>	Gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms.	
<b>NUOKRYPIAI PO APDAILOS PROCESO</b>	Galimi grindlenčių pločių ir aukščio skirtumai iki 1,7% nuo lentos pločio ir storio. Skirtingas ažuolo medienos kietumas ir paviršiaus struktūra gali įtakoti nevienodą alyvos įgeriamumą į medinių grindų paviršių, t.y. galimas spalvos nelygumas;	
	Dėl skirtingo taninų kiekio medienoje, po apdirbimo šarminėje terpėje, galimi spalviniai skirtumai, net ir toje pačioje lentoje. Dūmintų grindų spalva iš karto po gamybos būna intensyvesnė.	

CHARAKTERISTIKOS	GRINDŲ APDAILOS SPALVOS	
	Invisible	Naturio, Brazil, Bunyoro
VIRŠUTINIS SLUOKSNIS	Hardwax alyva	
PAVIRŠIAUS UŽBAIGIMAS	Rekomenduojamas papildomas grindų alyvavimas "Osmo Maintenance oil" alyva po jų instaliavimo.	Privalomas papildomas STAKI grindų alyvavimas "Floorservice Maintenance Oil" alyva po grindų instaliavimo*.
PRIEŽIŪRA IR PERIODIŠKUMAS	Pirmas drėgnas STAKI ažuolinių grindų valymas - ne anksčiau kaip po 3 savaičių nuo grindų alyvavimo. Grindų plovimui naudokite "Osmo Wash & Care" priemonę*. Periodiškai valykite grindis su "Osmo Liquid Wax Cleaner"*.	Pirmas drėgnas STAKI ažuolinių grindų valymas - ne anksčiau kaip po 2 savaičių nuo grindų alyvavimo*. Kasdieninis grindų valymas su "Floorservice Dry cleaning Set"*. Periodiškas grindų valymas su "Floorservice Parquet cleaner"*.
PAVIRŠIAUS ATNAUJINIMAS	Vidutiniam pravaikštumui - 1-2 kartus per metus, intensyviai pravaikštumui - 3-4 kartai per metus su "Osmo Polyx-Oil" alyva*.	Vidutiniam pravaikštumui - 1-2 kartus per metus, intensyviai pravaikštumui - 3-4 kartai per metus su "Floorservice Color Hardwax-oil Classic"*.
RESTAURAVIMAS	Po restauravimo grindų spalva nebus identiška gamyklinei apdailai.	
EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS	Gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms.	
NUOKRYPIAI PO APDAILOS PROCESO	Galimi grindlenčių pločių ir aukščio skirtumai iki 1,55% nuo lentos pločio ir storio; Skirtingas medienos kietumas ir paviršiaus struktūra gali įtakoti nevienodą alyvos įgeriamumą į medinių grindų paviršių, t.y. galimas spalvos nelygumas;	

CHARAKTERISTIKOS	GRINDŲ APDAILOS SPALVOS	
	Cuba	Bespalvis lakas, Ivory, Cognac
VIRŠUTINIS SLUOKSNIS	UV lakas	
VIRŠUTINIS SLUOKSNIS	Galutinai užbaigtas gaminy, paruoštas instaliavimui.	
PRIEŽIŪRA IR PERIODIŠKUMAS	Grindų valymui rekomenduojame naudoti "Floorservice Dry cleaning Set"*. Periodiškas grindų valymas su "Floorservice Parquet cleaner"*.	
PAVIRŠIAUS ATNAUJINIMAS	Neatnaujinama apdaila.	
RESTAURAVIMAS	Nerestauruojama apdaila.	
EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS	Gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms.	
NUOKRYPIAI PO APDAILOS PROCESO	Galimi grindlenčių pločių ir aukščio skirtumai iki 1,7% nuo lentos pločio ir storio; Dėl skirtingo taninų kiekio medienoje, po apdirbimo šarminėje terpėje, galimi spalviniai skirtumai, net ir toje pačioje lentoje. Dūmintų grindų spalva iš karto po gamybos būna intensyvesnė. Skirtingas ažuolo medienos kietumas ir paviršiaus struktūra gali įtakoti nevienodą medinių grindų paviršiaus atspalvį, t.y. galimas spalvos nelygumas;	Galimi grindlenčių pločių ir aukščio skirtumai iki 1,55% nuo lentos pločio ir storio;

Masyvo grindų duomenys yra pateikiami esant 9% drėgmei, parketlentės - esant 7% drėgmei. Turi būti įvertinta, kad lentos storio ir pločio išmatavimai padidėja 0,25%, drėgmei pakitus kiekvienu 1%, nuo duotosios drėgmės, ir sumažėja 0,25% drėgmei sumažėjus kiekvienu 1%, nuo duotosios drėgmės.

Tikslesnių duomenų gavimui, fanera turėtų būti kondicionuojama ir visi matavimai turi būti atlikti specialiose laboratorijose.

\*Pagal alyvų gamintojų reikalavimus ir deklaruojamas normas.

Informaciją kopijuoti ir platinti be UAB "Plankmara" leidimo yra griežtai draudžiama. Grindų gamintojas pasilieka teisę koreguoti ir atnaujinti pateiktą informaciją. Paskutinis informacijos atnaujinimas 2023 06 01.