

# 2023

## RIBOTA STAKI AŽUOLINIŲ GRINDŲ GARANTIJA, PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJOS



PLANKMARA, UAB  
TAIKOS G. 78,  
UŽUSALIŲ KM.  
JONAVOS RAJ. 55333  
LIETUVA

TEL. +370 37 541303  
EL.PAŠTAS: INFO@STAKI.LT  
WWW.STAKI.LT

## RIBOTA STAKI AŽUOLINIŲ GRINDŲ GARANTĪJA

Prieš pradėdant instaliuoti grindis, labai svarbu, kad perskaitytumėte ir suprastumėte žemiau pateiktą informaciją, nes tai gali įtakoti prekėms taikomas garantijos sąlygas.

### Ką apima garantija ir kiek laiko ji galioja?

STAKI garantuoja, kad visos standartinių rūšių: Select, Natur, Nature, Rustic A, Rustic B grindys yra pagamintos tinkamomis sąlygomis, yra be defektų, atitinka gamintojo rūšingumą ir išmatavimus. Grindims suteikiama **penkerių metų garantija, jas eksploatuojant gyvenamosiose patalpose arba trejų metų – komercinėse patalpose**, nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

Garantuojame Pirkėjui, kad STAKI inžinierinės grindys neatsisluoksniuosis visą jų garantinį laikotarpį, jeigu jos bus eksploatuojamos pagal gamintojo instrukcijas, kurios yra pateiktos tinklalapyje, skyrelyje „Medinių grindų priežiūra“.

Jeigu atsiras atsisluoksniavusių parketlentelių per jų garantinį laikotarpį, STAKI įsipareigoja šias parketlentes sutvarkyti arba pakeisti. Jeigu bus nuspręsta brokuotas lentas pakeisti naujomis, jos bus pakeistos į kokybiškas, tos pačios rūšies ir spalvos grindis, jeigu tai bus įmanoma pagal esamą gamintojo gaminių asortimentą. Jeigu STAKI negalės pasiūlyti identiškų grindų, klientui bus pateiktos tokios pat vertės grindys, arba grindys labai panašios išvaizdos.

### Ši ribota garantija yra suteikiama tik pradiniam pirkėjui. Mūsų garantija nesuteikiama tretiesiems asmenims.

Mes garantuojame (pradiniam pirkėjui), kad visi mūsų gaminiai gali būti peršlifuojami bent 1-3 kartus, žiūrėti, kaip nurodyta ant gaminio pakuotės, jeigu yra naudojamos profesionalios priemonės ir įrankiai, grindų atnaujinimo procesą atlieka kvalifikuotas darbininkas.

STAKI ažuolinės grindys yra pagamintos pagal ES gamybos standartus, pagal kuriuos yra leidžiamos rūšingumo / gamybos defektų paklaidos, kurios negali viršyti 3%. Leidžiamos medinių grindų defektų paklaidos pagal EN 14342:2013, LST EN 13226:2009, EN 13489:2002 standartus, pateikiamos gamintojo tinklalapyje, skyrelyje „Medinių grindų priežiūra“.

STAKI grindys gali būti padengtos alyva arba laku – tai apsauginis medienos sluoksnis, kuris saugo medį nuo dėvėjimosi ir aplinkos poveikio. Šis apsauginis sluoksnis laikui bėgant dėvisi. Šios dangos nusidėvėjimui garantija negalioja.

### Jūsų įsipareigojimai STAKI ažuolinėms grindims

Prieš instaliuojant grindis montuotojas/savininkas turi patikrinti, ar grindys yra be defektų. Jeigu grindys, su matomais defektais, bus suinstaliuotos, jos netenka garantijos.

Atsiminkite, kad medinės grindys yra natūralus gaminytis, kurio spalva, struktūra ir išvaizda gali natūraliai skirtis, kiekviena lenta nebus identiška. Mes negarantuojame, kad visos lentos bus vienodos išvaizdos, kad grindų spalva nesiskirs nuo pateikto pavyzdžio.

Dėmesio, jeigu jūs esate nepatenkintas gautomis grindimis, prašome susiekti su savo pardavėju – neinstaliuokite grindų! Visi nusiskundimai turi būti pateikti raštiškai per 3 kalendorines dienas, nuo sąskaitos išrašymo dienos. Visi nusiskundimai po nurodyto laikotarpio yra nepriimami. Gražinant gaminius, turi būti gražinamas visas kiekis su pilnu įpakavimu, o ne atskiromis lentomis.

Jūs, kaip STAKI ažuolinių grindų pirkėjas, įsipareigojate laikytis visų grindų instaliavimo, priežiūros ir atnaujinimo reikalavimų, pateiktų gamintojo tinklalapyje, skyrelyje „Medinių grindų priežiūra“.

Jūs taip pat įsipareigojate suteikti galimybę STAKI ažuolinių grindų gamintojui pašalinti atsiradusius defektus. Leisti įvertinti grindis, grindų suinstaliavimą, prieš atliekant bet kokius pataisymus, nes tai gali įtakoti grindų garantiją.

Jūs įsipareigojate pateikti pirkimo kvitą – sąskaitą faktūrą ir pasirašytą pirkimo-pardavimo sutartį, kurie įrodytų prekių įsigijimo faktą, pateikdami pretenziją gamintojui.

Galimas grunto, glaisto, dažalo, klijų, alyvos ar lako panaudojimas grindų rekonstravimo procese turi būti priimtinas, kaip normali procedūra.

Grindų montuotojo/savininko atsakomybė yra sukurti tinkamas sąlygas grindų instaliavimui ir jų eksploatavimui. STAKI rekomenduoja, kad visos medinės grindys būtų aklimatizuotos prieš instaliavimą. Aklimatizacijos procesas padeda medinėms grindims prisitaikyti prie natūralių patalpos sąlygų, kuriose jos bus sumontuotos. Kambario temperatūra turi būti 18 ± 4°C, santykinė oro drėgmė tarp 45-55% masyvo grindinėms lentoms, 40-60% parketlentėms. Šios, aukščiau išvardintos sąlygos, turi būti sudarytos ne tik prieš grindų suinstaliavimo procesą, bet ir visą jų eksploatavimo laikotarpį. Nukrypimai nuo išvardintų parametrų gali įtakoti medinių grindų deformaciją, kuriai garantija nebus taikoma.

STAKI ažuolinės grindys gali būti montuojamos tiesiogiai ant betoninio pagrindo, OSB plokštės ar faneros naudojant specialius klijus. Pagrindas turi būti lygus (3 mm nelygumas/2 m<sup>2</sup>), sausas ir apsaugotas nuo iš apačios kylančios drėgmės (panaudojant specialius hidroizoliacinius mišinius). Pagrindas negali būti kamštinis skydas, pūstas polietilenas ir kiti minkšti paviršiai.

Betono drėgnumas negali viršyti 2% CM, šildomoms grindims – 1.8% CM, OSB ar faneros drėgnumas turi būti - 10-12%.

Grindų montuotojas/savininkas atsako, kad grindys būtų sumontuotos ant tinkamo pagrindo. Grindų pagrindas turi būti lygus, sausas, tvirtas, nepažeistas, tinkamo storio, be jokių statybinių apnašų, tokių kaip klijai, cementas, purvas ar kita. STAKI nesuteikia grindims garantijos, jeigu jūsų grindų pagrindas yra netinkamas, jei naudojote netinkamus įrankius ir klijus.

Medinių grindų instaliavimui naudokite tik specialius, elastingus klijus. Grindinės lentos turi būti priklijuojamos prie pagrindo. Jeigu grindys bus klijuojamos prie šildomo pagrindo, pirmiausiai įsitinkite, kad grindys yra tam tinkamos.

Prieš instaliuojant grindis ant šildomo pagrindo, reikia įsitikinti, kad šildymo lygis būtų vienodas visame grindų montavimo plote. Medinių grindų temperatūros svyravimo amplitudė turi būti nedidelė. Rekomenduojamas grindų temperatūros pasikeitimas yra ne didesnis kaip 2-4°C per parą, tiek keliant ar mažinant grindų temperatūrą. Esant įjungtam šildymui, medinių grindų paviršiaus temperatūra niekada neturi viršyti +27°C.

### Grindų priežiūra ir atnaujinimas

STAKI ažuolinės grindys, kaip ir visos kitos grindys, laikui bėgant nusidėvi. Nusidėvėjimo lygis priklauso nuo jūsų gyvenimo būdo ir šeimos dydžio. Laikantis kai kurių atsargumo priemonių, reguliariai valant, prižiūrint ir atnaujinant medines grindis, galėsite ilgai džiaugtis grindų grožiu. Toliau yra išdėstoma, kaip tinkamai reikia prižiūrėti STAKI ažuolines grindis, kad neprarastumėte garantijos ir grindys jus džiugintų ilgus metus.

### DĖMESIO: VISOS MEDINĖS GRINDYS LAIKUI BĖGANT KEIČIA SPALVĄ, TAI NATŪRALUS PROCESAS.



# STAKI

OAK FLOOR

1. Reguliariai šluokite ar siurbkite purvą ir dulkes nuo pat įsikėlimo, kadangi paviršiuje esantis purvas gali pažeisti grindų paviršių. Naudokite specialų dulkių siurblio antgalį medinių grindų priežiūrai. Nesiurbkite grindų su spragiliniu ar rotaciniu antgaliu, kuris gali stipriai pažeisti medinių grindų paviršių. Įsitikinkite, kad dulkių siurblio ratukai yra švarūs ir nepažeis grindų.
2. Ant grindų išsiliejusius skysčius pašalinkite kaip galima greičiau su minkštu skuduru.
3. Niekada nevalykite labai šlapiu skuduru ar šluota medinių grindų, nenaudokite per daug vandens ar kitų tam neskirtų valymo priemonių. Nenaudokite valymo ar garų mašinų, nes tai gali pažeisti grindų paviršių, tokiu atveju garantija grindims bus netaikoma.
4. Naudokite grindų gamintojo rekomenduojamas valymo ir priežiūros priemones. Nenaudokite medinių grindų valiklių, pirmiausiai išluokite ar išsiurbkite grindis. Neleiskite valiklio pertekliui susigerti į grindų paviršių, tai gali pažeisti medienos tekstūrą ar grindų atspalvį.
5. Nenaudokite muilo, turinčio sudėtyje aliejaus, skysčių, valymo pastų ir kitokių buityje naudojamų valiklių, kurių sudėtyje yra citrinos aliejaus, silicio ar amoniako, nes galite pažeisti grindų atsparumą arba padaryti žalą būsimam grindų atnaujinimui. Atsiradus tokiems pažeidimams, garantija negalioja.
6. Nenaudokite dvikomponenčio valiklio su poliravimo skysčiu, kurio sudėtyje yra akrilo ar lako, tam kad atnaujintumėte grindų blizgesį – netinkamas tokių priemonių panaudojimas gali neduoti pageidaujamo rezultato. Naudodami tokias priemones priežiūrai prarasite garantiją.
7. Nukirpkite savo augintiniams nagus, priežiūrėkite, kad jų letenos būtų švarios, kad purvas ir įvairios dėmės nepažeistų grindų paviršiaus.
8. Priklijuokite prie baldų kojelių veltinio padukus, kurie apsaugos grindis nuo susibraizymo. Nepamirškite susidėvėjusių padukų pakeisti naujais.
9. Niekada nestumkite sunkių baldų ar įrengimų per medines grindis, visada tam naudokite apsauginius padukus.
10. Įsitikinkite, kad baldų ratukai yra švarūs, nebraižo grindų paviršiaus, reguliariai juos valykite.
11. Neavėkite aukštakulnių batelių ar kitų batų grubiu padu, kurie galėtų pažeisti medinių grindų paviršių.
12. Saulės šviesa ir UV spinduliai įtakoja medienos oksidacijos procesą - mediena sensta, keičia spalvą. Patariame, laikui bėgant pakeisti kilimų ir baldų vietas, kad paviršiaus spalva dėvėtusi vienodai. Natūraliam medienos spalvos pakitimui garantija netaikoma.
13. Patieskite apsauginius kilimėlius didelio pravaikštumo zonos (pvz.: laiptai, įėjimai į kambarius ir kt.), ypač jeigu jūsų šeima yra gausi arba turite naminių augintinių.
14. Išlaikykite namuose tinkamą santykinę oro drėgmę, tarp 45-55 % masyvo grindinėms lentoms, 40 – 60 % parketlentėms. Naudokite drėkintuvus šildymo sezono metu, tai padės išvengti grindlenčių susitraukimo dėl sumažėjusios drėgmės.

#### Garantija netaikoma:

1. Ši garantija nėra taikoma Rustic BC, Discolor, Kirvarpos rūšims, ir kitoms grindims, kurios yra parduodamos kaip brokas ar likučiai. Visi kiti susitarimai, įsipareigojimai, kurie nukrypsta nuo garantinio aprašo, su STAKI prekybininkais ar atstovais, turi būti užfiksuoti raštiškai ir pasirašyti STAKI įgaliotų asmenų.
2. Garantija masyvo grindinėms lentoms yra netaikoma, jeigu jos buvo suinstaliuotos ant šildomo pagrindo. STAKI parketlentės turi būti instaliuojamos griežtai pagal gamintojo reikalavimus.

3. Garantija netaikoma, jeigu grindys yra netinkamai prižiūrimos, atnaujinamos, transportuojamos ar sandėliuojamos ne pagal gamintojo reikalavimus.
4. STAKI negarantuoja, kad jūsų sumontuotų grindų spalva nesiskirs nuo pateikto pavyzdžio, ar nuo grindų spalvos, pateiktos spausdintame kataloge.
5. Sumažėjęs grindų blizgumas, įvairios žymės, įdrėskimai, įdaužimai, subraižymai, kurie atsirado dėl naminių augintinių ar jūsų pačių kaltės, nėra padengiami garantijos.
6. Žalai, padarytai per aplaidumą, dėl avarijos, gaisro, netinkamo grindų eksploatavimo ar piktnaudžiavimo (pvz.: sunkių daiktų tempimas per medinių grindų paviršių).
7. Atsiradusiam grindų girgždesiui, smėlio ar statybos šiukšlių pažeidimams.
8. Žalai, padarytai baldų ratukais, pažeidimams, atsiradusiems naudojant netinkamą dulkių siurblio antgalį.
9. Jeigu nebuvo pasirūpinta, kad baldų kojelės būtų padengtos apsauginiais padeliais, pagamintais iš nedažančio veltinio, kurie reguliariai turi būti keičiami.
10. Jeigu masyvo grindys ar parketlentės buvo suinstaliuotos vonios kambaryje.
11. Produkto deformacija, kuri yra matoma tik tam tikru kampu, arba tik tam tikrame apšvietime, nėra laikomas defektu ir jam nėra taikoma garantija. **Visi matomi defektai turi būti vertinami tik normaliomis sąlygomis, vertinant grindis dienos šviesoje.**
12. Garantija netaikoma natūralioms medienos charakteristikoms, tokioms kaip medienos spalvos pokyčiai, rievotumas, šakos, struktūros pokyčiai, normalūs spalvos skirtumai tarp gautų grindų spalvos.
13. Natūraliems sezoniskumo požymiams – lentų susitraukimas ir išsiplėtimas - per didelės arba per mažos drėgmės įtaka.
14. STAKI ažuolinės grindys turi būti instaliuojamos griežtai pagal gamintojo reikalavimus. Jeigu grindys bus netinkamai suinstaliuotos, joms garantija netaikoma.

**DĖMESIO: JŪS AR JŪSŲ GRINDŲ MONTUOTOJAS PRIVALOTE ĮVERTINTI GRINDŲ KOKYBĘ PRIEŠ JŲ SUMONTAVIMĄ. STAKI NEPRIIMA JOKIŲ NUSISKUNDIMŲ, NEDENGIAME JOKIŲ IŠLAIDŲ UŽ MEDŽIAGAS AR GRINDŲ MONTAVIMO KAŠTŲ, JEIGU SUINSTALIAVOTE GRINDIS SU MATOMAIS DEFEKTAIS.**

#### Ką turėtumėte daryti, jeigu turite nusiskundimų?

Mes siekiame, kad mūsų klientai visada būtų patenkinti savo pirkiniais. Jeigu turite nusiskundimų dėl mūsų gaminių, pirmiausiai prašome kreiptis į savo tiesioginį pardavėją. Jeigu turite papildomų klausimų, prašom susisiekti šiais kontaktais: UAB „Plankmara“, Užusalių km., Jonavos raj., LT-55333 Lietuva, www.staki.lt, tel.: +370 37 541303, el.paštas: info@staki.lt.

**PRAŠOME IŠSAUGOTI PIRKIMO KVITĄ-SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ IR PASIRAŠYTĄ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTĮ. KURIE YRA ĮRODYMAS, KAD JŪS ĮSIGYJOTE MŪSŲ PAGAMINTAS GRINDIS.**

SVARBU: Pretenzijų išanalizavimas ir išsprendimas gali užtrukti iki 30 dienų, jeigu jos yra sprendžiamos tarpininkaujant ir mūsų prekybos atstovams, tai gali užtrukti šiek tiek ilgiau.



# STAKI

OAK FLOOR

## STAKI AŽUOLINIŲ GRINDŲ PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJOS

CHARAKTERISTIKOS	GRINDŲ APDAILOS SPALVOS	
	<b>Bespalvė alyva, Extra white, Blanc white, Light white, Silver grey, Walnut, Ebony, Rosewood, Basalt, Amber, Castle brown, Antique white, White intense, Oak, Dark Oak, Raw</b>	<b>Asphalt grey, Grey stone</b>
<b>VIRŠUTINIS SLUOKSNIS</b>	LED alyva	
<b>PAVIRŠIAUS UŽBAIGIMAS</b>	Rekomenduojamas papildomas grindų alyvavimas "Premium Hardwax oil" alyva po jų instaliavimo, ir padengimas apsaugine priemone "Saicos wax care"*.	
<b>PRIEŽIŪRA IR PERIODIŠKUMAS</b>	Pirmas drėgnas STAKI ažuolinių grindų valymas - ne anksčiau kaip po 3 savaičių nuo grindų alyvavimo. Grindų plovimui naudokite "Saicos Wash Care" priemonę*. Periodiškai valykite grindis "Saicos Wax Care" valikliu*.	
<b>PAVIRŠIAUS ATNAUJINIMAS</b>	Vidutiniam pravaikštumui - 1-2 kartus per metus, intensyviai pravaikštumui - 3-4 kartai per metus atnaujinti paviršių su "Premium Hardwax oil" alyva*.	
<b>RESTAURAVIMAS</b>	Po restauravimo grindų spalva nebus identiška gamyklinei apdailai.	Nerestauruojama apdaila
<b>EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS</b>	Gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms.	
<b>NUOKRYPIAI PO APDAILOS PROCESO</b>	Galimi parketlenčių pločio ir aukščio skirtumai iki 1,55% nuo lentos pločio ir storio; Skirtingas medienos kietumas ir paviršiaus struktūra gali įtakoti nevienodą alyvos įgeriamumą į medinių grindų paviršių, t.y. galimas spalvos nelygumas;	

CHARAKTERISTIKOS	GRINDŲ APDAILOS SPALVOS	
	<b>Tobacco, Autumn, Rime, Truffle, Vinted</b>	
<b>VIRŠUTINIS SLUOKSNIS</b>	LED alyva	
<b>PAVIRŠIAUS UŽBAIGIMAS</b>	Rekomenduojamas papildomas grindų alyvavimas "Premium Hardwax oil" alyva po jų instaliavimo, ir padengimas apsaugine priemone "Saicos wax care"*.	
<b>PRIEŽIŪRA IR PERIODIŠKUMAS</b>	Pirmas drėgnas STAKI ažuolinių grindų valymas - ne anksčiau kaip po 3 savaičių nuo grindų alyvavimo. Grindų plovimui naudokite "Saicos Wash Care" priemonę*. Periodiškai valykite grindis "Saicos Wax Care" valikliu*.	
<b>PAVIRŠIAUS ATNAUJINIMAS</b>	Vidutiniam pravaikštumui - 1-2 kartus per metus, intensyviai pravaikštumui - 3-4 kartai per metus atnaujinti paviršių su "Premium Hardwax oil" alyva*.	
<b>RESTAURAVIMAS</b>	Gamyklinė apdaila nerestauruojama.	
<b>EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS</b>	Gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms.	
<b>NUOKRYPIAI PO APDAILOS PROCESO</b>	Galimi grindlenčių pločių ir aukščio skirtumai iki 1,7% nuo lentos pločio ir storio. Skirtingas ažuolo medienos kietumas ir paviršiaus struktūra gali įtakoti nevienodą alyvos įgeriamumą į medinių grindų paviršių, t.y. galimas spalvos nelygumas;	
	Dėl skirtingo taninų kiekio medienoje, po apdirbimo šarminėje terpėje, galimi spalviniai skirtumai, net ir toje pačioje lentoje. Dūmintų grindų spalva iš karto po gamybos būna intensyvesnė.	



CHARAKTERISTIKOS	GRINDŲ APDAILOS SPALVOS	
	Invisible	Naturio, Brazil, Bunyoro
VIRŠUTINIS SLUOKSNIS	Hardwax alyva	
PAVIRŠIAUS UŽBAIGIMAS	Rekomenduojamas papildomas grindų alyvavimas "Osmo Maintenance oil" alyva po jų instaliavimo.	Privalomas papildomas STAKI grindų alyvavimas "Floorservice Maintenance Oil" alyva po grindų instaliavimo*.
PRIEŽIŪRA IR PERIODIŠKUMAS	Pirmas drėgnas STAKI ažuolinių grindų valymas - ne anksčiau kaip po 3 savaičių nuo grindų alyvavimo. Grindų plovimui naudokite "Osmo Wash & Care" priemonę*. Periodiškai valykite grindis su "Osmo Liquid Wax Cleaner"*.	Pirmas drėgnas STAKI ažuolinių grindų valymas - ne anksčiau kaip po 2 savaičių nuo grindų alyvavimo*. Kasdieninis grindų valymas su "Floorservice Dry cleaning Set"*. Periodiškas grindų valymas su "Floorservice Parquet cleaner"*.
PAVIRŠIAUS ATNAUJINIMAS	Vidutiniam pravaikštumui - 1-2 kartus per metus, intensyviai pravaikštumui - 3-4 kartai per metus su "Osmo Polyx-Oil" alyva*.	Vidutiniam pravaikštumui - 1-2 kartus per metus, intensyviai pravaikštumui - 3-4 kartai per metus su "Floorservice Color Hardwax-oil Classic"*.
RESTAURAVIMAS	Po restauravimo grindų spalva nebus identiška gamyklinei apdailai.	
EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS	Gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms.	
NUOKRYPIAI PO APDAILOS PROCESO	Galimi grindlenčių pločių ir aukščio skirtumai iki 1,55% nuo lentos pločio ir storio; Skirtingas medienos kietumas ir paviršiaus struktūra gali įtakoti nevienodą alyvos įgeriamumą į medinių grindų paviršių, t.y. galimas spalvos nelygumas;	

CHARAKTERISTIKOS	GRINDŲ APDAILOS SPALVOS	
	Cuba	Bespalvis lakas, Ivory, Cognac
VIRŠUTINIS SLUOKSNIS	UV lakas	
VIRŠUTINIS SLUOKSNIS	Galutinai užbaigtas gaminy, paruoštas instaliavimui.	
PRIEŽIŪRA IR PERIODIŠKUMAS	Grindų valymui rekomenduojame naudoti "Floorservice Dry cleaning Set"*. Periodiškas grindų valymas su "Floorservice Parquet cleaner"*.	
PAVIRŠIAUS ATNAUJINIMAS	Neatnaujinama apdaila.	
RESTAURAVIMAS	Nerestauruojama apdaila.	
EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS	Gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms.	
NUOKRYPIAI PO APDAILOS PROCESO	Galimi grindlenčių pločių ir aukščio skirtumai iki 1,7% nuo lentos pločio ir storio; Dėl skirtingo taninų kiekio medienoje, po apdirbimo šarminėje terpėje, galimi spalviniai skirtumai, net ir toje pačioje lentoje. Dūmintų grindų spalva iš karto po gamybos būna intensyvesnė. Skirtingas ažuolo medienos kietumas ir paviršiaus struktūra gali įtakoti nevienodą medinių grindų paviršiaus atspalvį, t.y. galimas spalvos nelygumas;	Galimi grindlenčių pločių ir aukščio skirtumai iki 1,55% nuo lentos pločio ir storio;

Masyvo grindų duomenys yra pateikiami esant 9% drėgmei, parketlentės - esant 7% drėgmei. Turi būti įvertinta, kad lentos storio ir pločio išmatavimai padidėja 0,25%, drėgmei pakitus kiekvienu 1%, nuo duotosios drėgmės, ir sumažėja 0,25% drėgmei sumažėjus kiekvienu 1%, nuo duotosios drėgmės.

Tikslesnių duomenų gavimui, fanera turėtų būti kondicionuojama ir visi matavimai turi būti atlikti specialiose laboratorijose.

\*Pagal alyvų gamintojų reikalavimus ir deklaruojamas normas.

Informaciją kopijuoti ir platinti be UAB "Plankmara" leidimo yra griežtai draudžiama. Grindų gamintojas pasilieka teisę koreguoti ir atnaujinti pateiktą informaciją. Paskutinis informacijos atnaujinimas 2023 06 01.