

## ATITIKTIES DEKLARACIJA

Nr. CE/PLA/02-14Tr

03-06-2015

### Gamintojas ir adresas:

UAB „Plankmara“, Taikos g. 78, Užusalių km., Jonavos raj. LT-55333, Lietuva

### Gaminio aprašas:

Dvisluoksnės TOP-LAG grindys, vienos juostos, su išdrožomis ir įlaidais, pagamintos iš 6 mm Europietiško ąžuolo lamelės (*Quercus petraea*) ir 8 mm klijuotos, dygiuotos, ąžuolo medienos konstrukcijos. Standartiniai TOP-LAG grindų matmenys: 14x180x500-2450 mm, atsitiktiniai lentų ilgiai. Skirtos naudoti vidaus patalpose, priklijuojant parketlentes prie pagrindo su arba be oro tarpo, vadovaujantis gamintojo reikalavimais ([www.staki.lt](http://www.staki.lt)). Lentų paviršiaus įtrūkimai ir iškritusios šakos yra glaistytos ir šlifautos, paviršius gali būti papildomai struktūrizuotas, su mechaniniais išdaužymais – sendintas. TOP-LAG grindys alyvuotos hardwax „Rubiomonocoat“ alyva, gamintojas: MUYLLE FACON NV/SA Belgija.

### Deklaruojamosios eksploatacinės savybės:

Pagrindinės savybės	Eksploatacinės savybės	Suderinta techninė specifikacija
1. Reakcija į ugnį:	C <sub>fl</sub> -s1	EN 14342:2013
2. Formaldehido klasė:	E1	B.P. 632
3. Pentachlorofenolio kiekis:	≤ 5 ppm	EN 14342:2013
4. Lenkimo stipris:	NPD	EN 14342:2013
5. Atsparumas slydumui:	44	B.P. 636
6. Šiluminės savybės:	0,17 W/mK	B.P. 046/15-1
7. Biologinis ilgalaikiškumas:	1 klasė	EN 14342:2013

### Atitikties deklaravimo pagrindas:

UAB „Plankmara“ deklaruoja, kad UAB „Plankmara“ ąžuolo masyvo grindinės lentos yra pagamintos ir paženklintos remiantis Statybos Gaminių Direktyva (Tarybos Direktyva 89/106/EEC), ir atitinka harmonizuoto Europinio standarto EN 14342:2013 (Medinės grindys ir parketas. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklavimas) reikalavimus, pagal ZA priedo 4 sistemą, remiantis KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės fizikos laboratorijos bandymų protokolu Nr. 046/15-1 ir UAB „Alzida“ akredituotos statybinių medžiagų ir gaminių bandymų laboratorijos bandymų protokolais Nr.632, Nr. 636.

### Ypatingosios gaminio naudojimo sąlygos:

Gamintojas garantuoja gaminių kokybę, prekių pirmojo pristatymo metu, kai grindys yra eksploatuojamos pagal EN 14342:2013 reikalavimus ir gamintojo rekomendacijas. Detali informacija pateikiama ant gaminio pakuotės ir gamintojo tinklalapyje [www.staki.lt](http://www.staki.lt).



UAB „Plankmara“  
Taikos g. 78, Užusalių km., Jonavos raj.  
LT-55333 Lietuva  
15

**EN 13489:2002**


Dvisluoksnės TOP-LAG grindys, vienos juostos, su išdrožomis ir įlaidais, pagamintos iš 6 mm Europietiško ąžuolo lamelės (*Quercus petraea*) ir 8 mm klijuotos, dygiuotos, ąžuolo medienos konstrukcijos, alyvuotos hardwax „Rubiomonocoat“ alyva  
Klijuojamos prie pagrindo su arba be oro tarpo

Reakcija į ugnį, susijusi su:	C <sub>fl</sub> – s1
- Mažiausiu vidutiniu tankiu:	650 kg/m <sup>3</sup>
- Mažiausiu suminiu storiu:	14 mm
- Taikomomis galutinio naudojimo sąlygomis:	klijuojamas prie pagrindo su arba be oro tarpo
Formaldehido išsiskyrimas:	E1
Pentachlorfenolio kiekis:	≤ 5 ppm
Lenkimo stipris:	NPD
Slidumas USRV:	44
Šilumos laidumo koeficientas:	0,17 W/mK
Biologinis ilgaamžiškumas:	1 klasė

UAB „Plankmara“  
A.V.



Gen. Direktorius  
Kęstutis Stakėnas



parašas