

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Nr. CE/PLA/02-14r

03-06-2015

Gamintojas ir adresas:

UAB „Plankmara“, Taikos g. 78, Užusalių km., Jonavos raj. LT-55333, Lietuva

Gaminio aprašas:

Masyviosios medienos grindinės lentos su išdrožomis ir įlaidais, pagamintos iš Europietiško ąžuolo (*Quercus petraea*). Standartiniai lentų matmenys: 14x90x500-1100 mm, 14x130/150/180x500-2450 mm, atsitiktiniai lentų ilgiai. Skirtos naudoti vidaus patalpose, priklijuojant lentas prie pagrindo su arba be oro tarpo, vadovaujantis gamintojo reikalavimais (www.staki.lt). Lentų paviršiaus įtrūkimai ir iškritusios šakos yra glaistytos ir šlifautos, paviršius gali būti papildomai struktūrizuotas, su mechaniniais išdaužymais – sendintas. Grindinės lentos alyvuotos hardwax „Rubiomonocoat“ alyva, gamintojas: MUYLLE FACON NV/SA, Belgija.

Deklaruojamosios eksploatacinės savybės:

Pagrindinės savybės	Eksploatacinės savybės	Suderinta techninė specifikacija
1. Reakcija į ugnį:	C _{fl} -s1	EN 14342:2013
2. Formaldehido klasė:	E1	B.P. 630
3. Pentachlorfenolio kiekis:	≤ 5 ppm	EN 14342:2013
4. Lenkimo stipris:	NPD	EN 14342:2013
5. Atsparumas slydumui:	44	B.P. 636
6. Šiluminės savybės:	0,18 W/mK	B.P. 046/15-3
7. Biologinis ilgaikiškumas:	1 klasė	EN 14342:2013

Atitikties deklaravimo pagrindas:

UAB „Plankmara“ deklaruoja, kad UAB „Plankmara“ ąžuolo masyvo grindinės lentos yra pagamintos ir paženklintos remiantis Statybos Gaminių Direktyva (Tarybos Direktyva 89/106/EEC), ir atitinka harmonizuoto Europinio standarto EN 14342:2013 (Medinės grindys ir parketas. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas) reikalavimus, pagal ZA priedo 4 sistemą, remiantis KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės fizikos laboratorijos bandymų protokolu Nr. 046/15-3 ir UAB „Alzida“ akredituotos statybinių medžiagų ir gaminių bandymų laboratorijos bandymų protokolais Nr.630, Nr. 636.

Ypatingosios gaminio naudojimo sąlygos:

Gamintojas garantuoja gaminių kokybę, prekių pirmojo pristatymo metu, kai grindys yra eksploatuojamos pagal EN 14342:2013 reikalavimus ir gamintojo rekomendacijas. Detali informacija pateikiama ant gaminio pakuotės ir gamintojo tinklalapyje www.staki.lt.



UAB „Plankmara“
Taikos g. 78, Užusalių km., Jonavos raj.
LT-55333 Lietuva
15

EN 14342:2013


Masyviosios medienos grindinės lentos su išdrožomis ir įlaidais, pagamintos iš Europietiško ąžuolo (Quercus petraea), alyvuotos hardwax „Rubiomonocoat“ alyva
Klijuojamos prie pagrindo su arba be oro tarpo

Reakcija į ugnį, susijusi su:	$C_{fl} - s1$
- Mažiausiu vidutiniu tankiu:	650 kg/m ³
- Mažiausiu suminiu storium:	14 mm
- Taikomomis galutinio naudojimo sąlygomis:	klijuojamas prie pagrindo su arba be oro tarpo
Formaldehido išsiskyrimas:	E1
Pentachlorfenolio kiekis:	≤ 5 ppm
Lenkimo stipris:	NPD
Slidumas USRV:	NPD
Šilumos laidumo koeficientas:	0,18 W/mK
Biologinis ilgaamžiškumas:	1 klasė

UAB „Plankmara“
A.V.



Gen. Direktorius
Kęstutis Stakėnas



parašas